









Aktenvernichter PB 5146 S und PB 5146 C



Das leistungsstarke Großgerät für die Büroetage.
Mit Aufsatztrichter für Knüllpapier, Zuführöffnung für
glattes Material und Schnittgut-Wagen.



- » Automatische Start-/Stopp-Lichtschrakensteuerung und manuelle Start-/Stopp-Rücklauf-tasten
- » Dauerbetriebstaste bei Material-zuführung über Aufsatztrichter
- » Klappbarer Ablagetisch, ideal bei Zuführung von glatten Papieren über Lichtschrake
- » Folientastatur mit Kontroll-Leuchten für den Betriebsstatus
- » Rücklaufautomatik bei Papierstau mit automatischer Abschaltung
- » Abschaltautomatik bei geöffnetem Einfülltrichter und bei geöffneter Tür
- » Nach vorne entnehmbarer, fahrbarer Schnittgutwagen (230 l Auffang-volumen)
- » Automatische Abschaltung bei vollem Schnittgutwagen
- » Kraftvoller 2,2-kW-Drehstrommotor
- » Motorschutzschalter
- » Hochwertiges Schneidwerk aus gehärtetem Spezialstahl, unempfindlich gegen Weichmetallteile
- » Geeignet für sicheres Vernichten von CDs
- » Markenqualität „Made in Germany“

Technische Daten	PB 5146 S	PB 5146 C
Eingabebreite in mm	460	460
Schnittbreite in mm	5,8	3,8 x 48
Schneidleistung in Blatt DIN A 4 70 g/m ² 80 g/m ²	90-100 75-85	65-70 55-60
DIN-Sicherheitsstufe	2	3
Vernichtet mühelos	   	   
Motorleistung in Watt	2200	2200
Anschlusswerte in Volt/Hz/ph.	400/50/3~	400/50/3~
Maße B x T x H in mm	740 x 765 x 1700	740 x 765 x 1700
Auffangvolumen in l	230	230
Gewicht in kg	256	256

Den technischen Daten sind Änderungen vorbehalten. 03/2009

-  Klammern
-  Kreditkarten
-  CDs/DVDs
-  Disketten



Sicherheitsstufen nach DIN 32 757

SICHERHEITSTUFE 1

Für allgemeines Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.


Streifenbreite ≤ 12,0 mm
Streifenlänge ∞



SICHERHEITSTUFE 3

Für vertrauliches Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.


Partikelbreite ≤ 4,0 mm
Partikellänge ≤ 80 mm, oder
Partikelfläche ≤ 320 mm²



SICHERHEITSTUFE 5

Für extrem hohe Sicherheitsanforderungen.

Partikelbreite ≤ 0,8 mm
Partikellänge ≤ 13 mm, oder
Partikelfläche ≤ 10 mm²



SICHERHEITSTUFE 2

Für internes Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.

Streifenbreite ≤ 6,0 mm
Streifenlänge ∞, oder
Teilchenfläche ≤ 800 mm²



SICHERHEITSTUFE 4

Für geheimzuhaltendes Schriftgut, das unlesbar gemacht werden soll.


Partikelbreite ≤ 2,0 mm
Partikellänge ≤ 15 mm, oder
Partikelfläche ≤ 30 mm²



LEVEL 6

Keine DIN-Sicherheitsstufe – nur für besondere Anwendungskreise.

Partikelbreite ≤ 1 mm
Partikellänge ≤ 5 mm, oder
Partikelfläche ≤ 5 mm²



Pitney Bowes Deutschland GmbH
Tiergartenstraße 7
64646 Heppenheim

Tel. +49 (0)6252 708-00
Fax +49 (0)6252 73354
E-Mail: contact.de@pb.com
www.pitneybowes.de

Pitney Bowes (Switzerland) AG
Vogelsangstrasse 17
8307 Effretikon

Tel. +41 (0)52 35457-57
Fax +41 (0)52 35457-00
E-Mail: contact.ch@pb.com
www.pitneybowes.ch

Pitney Bowes Austria Ges.m.b.H.
Ernst Melchior Gasse 20
1020 Wien

Tel. +43 (0)1 258 3621-0
Fax +43 (0)1 258 3621-34
E-Mail: contact.at@pb.com
www.pitneybowes.at